




Ventilatori Ventilateurs Fans Ventilatoren Ventiladores Ventilatori Ventilateurs Fans



VENTILATORE CENTRIFUGO
VENTILATEUR CENTRIFUGE
CENTRIFUGAL FAN
ZENTRIFUGAL-VENTILATOREN
VENTILADOR CENTRIFUGO

ACN ACN/T

Ventilatore centrifugo a bassa pressione con girante a pale avanti. Per portate elevate di aria pulita o leggermente polverosa, fumi e vapori. Temperatura massima dell'aria: 60°C; con ventolina di raffreddamento 300°C. Costruzioni speciali a richiesta.


Ventilateur centrifuge, à basse pression avec turbine a cage d'écureuil. Pour débits élevés d'air propre ou légèrement poussiéreux, fumées et vapeurs. Température maxi de l'air: 60°C - avec ventilateur de refroidissement: 300°C. Exécutions spéciales en option.

Low pressure centrifugal fan with forward vanes. For high flow rates of clean or slightly dusty air, fumes and vapours. Max. air temperature: 60°C; with cooling fan: 300°C. Special constructions upon request.

Radialventilator für geringe Druck. Laufrad mit Flügel nach vorn. Absaugung und Transport für sauberer und leicht staubiger Luft, Dämpfe und Rauch. Max Lufttemperatur 60°C., mit Kühler-Lüfterrad: 300°C. Sonderausführungen auf Anfrage

Ventilador centrifugo de baja presión con aspas frontales. Para flujos elevados de aire limpio o poco polveriento, humos y vapores. Temperatura máxima del aire: 60°C; con pequeño ventilador de enfriamiento: 300°C. Construcciones especiales a pedido.

Qv = 400 ÷ 127000 m³/h
Pt = 25 ÷ 290 Kg/m²



VENTILATORE CENTRIFUGO
VENTILATEUR CENTRIFUGE
CENTRIFUGAL FAN
ZENTRIFUGAL-VENTILATOREN
VENTILADOR CENTRIFUGO

VAPA VAPA/T

Ventilatore centrifugo per portate piccolissime e pressioni medio-alte. Per aria pulita. Temperatura massima dell'aria: 60°C; con ventoline di raffreddamento 300°C. Costruzioni speciali a richiesta.

Ventilateur centrifuge pour pression moyenne-haute et débits très réduits. Pour air propre. Température maxi de l'air: 60°C - avec ventilateur de refroidissement 300°C. Exécutions spéciales en option.

Centrifugal fan for medium-high pressure and very low flow rates, for clean air. Max. air temperature: 60°C; with cooling fan: 300 ° C. Special constructions upon request.

Radialventilator für Mittlerer-hoher Druck und sehr geringe Fördermengen. Absaugung und Transport für sauberer Luft. Max Lufttemperatur 60°C., mit Kühler-Lüfterrad: 300°C. Sonderausführungen auf Anfrage

Ventilador centrifugo de poco caudal y media-alta presión. También para aire limpio. Temperatura máxima del aire: 60°C; con pequeño ventilador de enfriamiento: 300°C. Construcciones especiales a pedido.

Qv = 35 ÷ 1450 m³/h
Pt = 120 ÷ 2020 Kg/m²

