

Ventilatori Ventilateurs Fans Ventilatoren Ventiladores Ventilatori Ventilateurs Fans

**Qv = 225 ÷ 65000 m<sup>3</sup>/h**  
**Pt = 5 ÷ 90 Kgf/m<sup>2</sup>**

Ventilatore elicoidale intubato con girante in nylon-veltro e in alternativa in fusione di alluminio. Adatto per la movimentazione di grossi volumi d'aria a bassa pressione anche in presenza di polveri o fumi. Temperatura massima dell'aria: 60°C. Costruzioni speciali a richiesta.


Ventilateur hélicoidal, canalisé, avec turbine en nylon-verre et en alternative en fusion d'aluminium. idéal pour le traitement de gros volumes d'air à basse pression, même en présence de poussière ou fumées. Température maxi de l'air: 60°C. Exécutions spéciales en option.

Ducted axial fan with nylon/glass impeller or, as an alternative, with cast aluminium fan wheel. Suitable for moving heavy flows of air at low pressure even with dust and fumes. Max. air temperature: 60°C. Special constructions upon request.


Axial-Rohrventilator mit Laufrad aus Kunststoff glasverstärkt oder auf Wunsch aus Aluguß. Geeignet für den Transport von großen Luftmengen bei geringem Druck, selbst wenn Staub bzw. Rauch vorhanden ist. Maximale Lufttemperatur 60°C. Sonderausführungen auf Anfrage.

Ventilador helicoidal entubado, con aspas en nylon-vidrio o, en opción, en aluminio fundido. Apto para el movimiento de gruesos volúmenes de aire a baja presión también en presencia de polvos o humos. Temperatura máxima del aire: 60° C. Construcciones especiales a pedido.

**EA**  
**EF/D** **EF/T**



VENTILATORE ELICOIDALE  
VENTILATEUR HELICOIDAUX  
AXIAL FAN  
AXIAL-VENTILATOREN  
VENTILADOR HELICOIDALE



**Qv = 360 ÷ 120000 m<sup>3</sup>/h**  
**Pt = 40 ÷ 590 Kgf/m<sup>2</sup>**

Ventilatore centrifugo ad alto rendimento per portate elevate a pressioni medie. Girante a pale rovesce, adatta per aria molto polverosa, trasporto di materiali granulari, trucioli purché non filamentosi. Temperatura massima dell'aria 60°C; con ventolina di raffreddamento 300°C. Costruzioni speciali a richiesta.


Ventilateur centrifuge à haut rendement, pour débits élevés à pression moyenne. Turbine a pales incurvees, idéal pour air très poussiéreux et transport de matériaux granuleux et copeaux (si non filamenteux). Température maxi de l'air: 60°C - avec ventilateur de refroidissement: 300°C. Exécutions spéciales en option.

High efficiency centrifugal fan for heavy flow rates at average pressure. Fan wheel with backward inclined vanes, suitable for very dusty air, for conveying granular material and chips, not for filaments. Max. air temperature: 60°C; with cooling fan: 300°C. Special constructions upon request.

Radialventilator für große Fördermengen bei mittlerem Druck. Rückwärts gekrümmter Laufrad für absaugung und Transport staubreicher Luft und Sägemehl. Für sehr lange Späne nicht geeignet. Max Lufttemperatur 60°C., mit Kühler-Lüfterrad: 300°C. Sonderausführungen auf Anfrage.

Ventilador centrifugo de alto rendimiento para flujos elevados de aire a media presión. Aspas curvadas, apta para aire muy polveriento y transporte de materiales granulosos, virutas pero no material filamentosos. Temperatura máxima del aire: 60 ° C; con pequeño ventilador de enfriamiento: 300°C. Construcciones especiales a pedido.

**PRM**  
**PRM/T**



VENTILATORE CENTRIFUGO  
VENTILATEUR CENTRIFUGE  
CENTRIFUGAL FAN  
ZENTRIFUGAL-VENTILATOREN  
VENTILADOR CENTRIFUGO

