

Ventilatori Ventilateurs Fans Ventilatoren Ventiladores Ventilatori Ventilateurs Fans

Qv = 700 ÷ 240000 m³/h
Pt = 10 ÷ 388 Kg/m²

Ventilatore centrifugo ad alto rendimento a bassa pressione per portate elevate. Girante a pale rovesce, per aria pulita o leggermente polverosa e impianti di verniciatura. Temperatura massima dell'aria: 60°C; con ventolina di raffreddamento 300°C. Costruzioni speciali a richiesta.


Ventilateur centrifuge, haut rendement, à basse pression pour débits élevés. Turbine a pales incurvees, pour air propre ou légèrement poussiéreux et installations de peinture. Température maxi de l'air: 60°C; - avec ventilateur de refroidissement: 300°C Exécutions spéciales en option.

Centrifugal fan with high efficiency at low pressure for heavy flow rates. Fan wheel with backward inclined vanes, for clean or slightly dusty air and painting systems. Max. air temperature: 60°C; with cooling fan: 300°C. Special constructions upon request.

Radialventilator für Geringem Druck mit große Fördermengen. Rückwärts gekrümmter Laufrad geeignet für saubere oder leicht verstaubte Luft und Lackieranlagen. Max Lufttemperatur 60°C., mit Kühler-Lüferrad: 300°C. Sonderausführungen auf Anfrage

Ventilador centrifugo de alto rendimiento para flujos elevados de aire a baja presión. Aspas curvadas, para aire limpio o poco polveriento y instalaciones de barnizado. Temperatura máxima del aire: 60°C; con pequeño ventilador de enfriamiento: 300°C. Construcciones especiales a pedido.

PR
PR/T



VENTILATORE CENTRIFUGO
VENTILATEUR CENTRIFUGE
CENTRIFUGAL FAN
ZENTRIFUGAL-VENTILATOREN
VENTILADOR CENTRIFUGO



Qv = 300 ÷ 65000 m³/h
Pt = 110 ÷ 2200 Kg/m²

Ventilatore centrifugo ad altissimo rendimento per portate medie e pressioni alte, Girante a pale rovesce per aria polverosa, segatura e trucioli ma con ventilatore non attraversato. Temperatura massima dell'aria 60°C; con ventolina di raffreddamento 300°C. Costruzioni speciali a richiesta.


Ventilateur centrifuge très haut rendement pour débits moyens à haute pression. Turbine a pales incurvees, pour air poussiéreux, sciures, etc.. Température maxi de l'air 60°C - avec ventilateur de refroidissement 300°C. Exécutions spéciales en option.

High efficiency centrifugal fan for medium flow rates at high pressure. Fan wheel with backward inclined vanes, suitable for dusty air f, sawings, and swarf with no-crossed fan. Max. air temperature: 60°C; with cooling fan: 300°C. Special constructions upon request.

Radialventilator für mittlere Fördermengen bei hohem Druck. Rückwärts gekrümmter Laufrad für verstaubte Luft, Holzmehl und Späne, aber mit nicht gequertem Ventilator. Max Lufttemperatur 60°C., mit Kühler-Lüferrad: 300°C. Sonderausführungen auf Anfrage

Ventilador centrifugo de altísimo rendimiento para flujos medios de aire a alta presión. Aspas curvadas, apta para aire polvoroso, serrín y virutas de madera pero con ventilador no traspasado. Temperatura máxima del aire: 60°C; con pequeño ventilador de enfriamiento: 300°C. Construcciones especiales a pedido.

PRVM
PRVM/T



VENTILATORE CENTRIFUGO
VENTILATEUR CENTRIFUGE
CENTRIFUGAL FAN
ZENTRIFUGAL-VENTILATOREN
VENTILADOR CENTRIFUGO

