



## Riempitrice Automatica

Disponibile in 3 versioni a seconda del prodotto da riempire :



*Flow-Meter  
Volumetrici o Massici.  
Per prodotti chimici,  
alimentari, cosmetici e  
farmaceutici.*



*Pompe Pneumatiche  
Per prodotti chimici,  
alimentari e cosmetici  
con viscosità  
fino a 100.000 cps.*



*Pompe Peristaltiche  
Per prodotti farmaceutici  
e con piccoli volumi che  
necessitano di grande  
precisione nel dosaggio.*

### Caratteristiche di Base :

- Produzione fino a 1200bph. Totalmente configurabile secondo le esigenze del cliente.
- Costruzione in robusta carpenteria metallica.
- Software di controllo/impostazione della macchina altamente intuitivo con schermo tattile (TouchScreen).
- Protezione di sicurezza con pannelli chiusi in vetro o policarbonato in conformità alle norme CE
- Cambio formato eseguibile con estrema rapidità senza l'ausilio di utensili da parte dell'operatore.
- Estrema precisione delle fasi di riempimento.
- Rubinetti con sistema "salvagoccia" e "anti-schiuma".
- Sistema di centratura con centratori pneumatici o con coclea.
- Tramoggia di carico con capacità differenti o collettore di distribuzione del prodotto.
- Pompa di carico a girante flessibile o a lobi per il sistema a collettore.
- Pompa di carico pneumatica per il sistema con tramoggia.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono realizzate in AISI316

### Caratteristiche Opzionali :

- Miscelazione del prodotto all'interno della tramoggia.
- Sistema C.I.P. (Clean-in-place).
- Rivestimento in Teflon (R).
- Esecuzione EEX Compatibile.

### Accessori Opzionali :

- Alimentazione automatica dei flaconi in plastica.
- Abbinabile alle etichettatrici ECHO, DELTA e TANGO.

**Tirelli S.r.l.**  
Automatic Packaging Machines  
Via Progresso, 9  
46047 Porto Mantovano - Mantova  
Italy  
Tel. +39 0376 396820 - +39 0376 387048  
Fax. +39 0376 396821  
[www.tirelli.net](http://www.tirelli.net)