

Dosatrice



Riempitrice Manuale

Caratteristiche di Base :

Sistema di riempimento a pistone pneumatico dosante.
Rubinetto con sistema "salva-goccia" e "anti-schiuma".
Il rubinetto è fornito con ugello idoneo al prodotto di riempimento.
Fabbricato interamente in acciaio inox AISI316, è facilmente smontabile per agevolarne la sterilizzazione al cambio del prodotto.
Regolazione manuale dell'altezza con range di 400mm
Tramoggia di carico con capacità differenti in base alle richieste del cliente.
Collegabile al serbatoio prodotto del Cliente.

Caratteristiche Opzionali :

Pompa di alimentazione per collegare la tramoggia di carico della macchina al serbatoio di proprietà del Cliente. Miscelatore prodotto ad elica all'interno del serbatoio. Ideale per miscelare prodotti viscosi quali creme, gel etc.
Sistema di riscaldamento prodotto: ideale per i prodotti che devono essere lavorati a determinate temperature per ottenerne una maggiore fluidità.
Fornito con termostato di regolazione della temperatura, riscalda pompe, tramoggia prodotto e rubinetti di dosaggio.
La temperatura del prodotto rimane quindi costante per tutto il percorso.
Disponibile anche il sistema di riscaldamento del solo cilindro dosante.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono realizzate in AISI316



Tirelli S.r.l.
Automatic Packaging Machines
Via Progresso, 9
46047 Porto Mantovano - Mantova
Italy
Tel. +39 0376 396820 - +39 0376 387048
Fax. +39 0376 396821
www.tirelli.net

Tirelli